

## СТАНДАРТ П СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НА ОДНОМ КАРКАСЕ

из Альбома типовых технических решений  
Техносонус и НИИСФ версия  
ТС/01.2020/РД/С/Р4 тип ТС-1.2



ТОЛЩИНА  
СИСТЕМЫ  
**103 мм**



СНИЖЕНИЕ  
ВОЗДУШНОГО ШУМА  
**Rw = 56 дБ**



### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система повышенной эффективности для разделения двух помещений друг от друга. Применяется в гостиницах, кабинетах, переговорных, производственных цехах и т.п. Обеспечивает помещение максимальной защитой от проникновения воздушного шума. Основным элементом системы является тонкая тяжелая панель Соноплат.

### СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м <sup>2</sup> *
Панель Соноплат (SonoPlat) Стандарт Плюс (1,2 м x 0,8 м x 12мм) 0,96м <sup>2</sup>	2,1875
Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП Премиум (1 м x 0,6 м x 50мм) 4шт. 2,4м <sup>2</sup>	0,4167
Герметик Сонетик (Sonetic) виброакустический 310мл	0,5000
Лента Соноплат (SonoPlat) (40 м x 50мм) без лого	0,1538
Лента Вибродемпфирующая СтопЗвук V100 (30 м x 100мм x 4мм)	0,0450
Виброшайба (14мм x 5мм) + металлическая шайба (М6) 50шт.	0,1429
Лента Уплотнительная Стопзвук DB (30 м x 50мм x 2,5мм)	0,2470
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПН Усиленный 50/40, 3м	0,4500
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПС Усиленный 50/50, 3м	1,6000
ГКЛЗ АкустикГипс (AcousticGyps) (2 м x 1,2 м x 12,5мм) 2,4м <sup>2</sup>	0,9167
Саморезы ТС-М 3.5x25 (500 шт.)	0,1000
Саморезы ТС-XTN 3.9x38 (500 шт.)	0,1600
Саморезы ТС-ММ 4.2x13 (1000 шт.)	0,0150
Дюбель-гвоздь ТС-ДГ 6/60 (100 шт.)	0,0700

\*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.